

Einbau TRD-Tankklappe

written by Mephisto

Man benötigt:

- Nietenzange
- Schraubenzieher
- Kneifzange
- Bohrmaschine
- Eventuell Heißklebepistole

Grundvoraussetzung: Das Paket ist da.



Erster Schritt:

Man kneift die Plastikhalterung des Tankdeckels direkt am Tankdeckel ab. Desweiteren muß auch der Plastikring direkt um den Tankdeckel abgekniffen werden.



Neue Tankdeckelversion

Alte Tankdeckelversion

Hinweis: Es gibt 2 verschiedene Tankdeckel! (siehe Fotos)

Zweiter Schritt:

Den Originaltankdeckel weglegen, wird erst einmal nicht benötigt.



(am besten auf sauberem Untergrund, nicht wie auf dem Bild)

Dritter Schritt:

Den auf dem Foto abgebildeten Halterungsring entfernen.



Vierter Schritt:

Die alten Nieten aufbohren.



Fünfter Schritt:

Die abgebildete Gummiabdeckung zur Seite drücken. Die aufgebohrten Nieten können jetzt mit dem Schraubenzieher nach hinten weggedrückt werden. Die alte Tankklappe weglegen.



Hinweis: Die Nieten hinten auffangen – sonst klappert womöglich was!

Sechster Schritt:

Jetzt die TRD Tankklappe nehmen, ranhalten, und mit der Nietenzange und den mitgelieferten Nieten montieren. Und schon ist die Tankklappe dran!

**Siebenter Schritt:**

Jetzt muss der Halteringsring wieder eingesetzt werden.



Achter Schritt:

Man nimmt jetzt den beiseite gelegten Original Tankdeckel, und säubert ihn gründlich mit dem mitgelieferten Reinigungstuch (befindet sich in dem eingeschweißten kleinen Päckchen)



Hinweis: Es gibt 2 verschiedene Tankdeckelvarianten! (siehe Punkt 1)

Neunter Schritt:

Nun nimmt man den TRD Tankdeckelcover und entfernt die beiden Abdeckungen der Klebepads. Dann drückt man Cover und Originaltankdeckel zusammen.



ACHTUNG: Die Befestigung des TRD Tankdeckelcovers auf dem Originaltankdeckel funktioniert mit den Klebepads nur bei der alten Version des Originaltankdeckels!!!

Sollte man die neuere Version des Originaltankdeckels haben, so muß man die 4 Stege innen im TRD Tankdeckelcover abkneifen und jede Menge Heißkleber in das Cover hineingeben. Danach den Originaltankdeckel in das Cover hineindrücken und härten lassen. Dann hält das TRD Tankdeckelcover auch in Verbindung mit diesem Originaltankdeckel!

...Fertig ist der Umbau!